

# KARTA PRODUKTU

Bujak - Gumiś

Seria B/3/00015/10

Wymiary: dł. 2080mm; szer. 670mm; wys. 920mm

Strefa bezpieczeństwa 13 m<sup>2</sup>

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1100mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176:1 2009r.

Urządzenie służy do bujania się w górę - dół.

## STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- sprężyna  $\varnothing$  200x400x20mm
- $\varnothing$ 88,9x3,2 mm
- $\varnothing$ 42,4x2,9 mm
- $\varnothing$ 33,7x2,9 mm

Stopa - blacha 12 mm; podstawa sprężyny - blacha 5mm

Siedzisko - HDPE. Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1 2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

## Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

