

KARTA PRODUKTU

Huśtawka - Albatros II

Seria H/4/00008/10

Wymiary: dł. 4600mm; szer. 1500mm; wys. 2680mm

Strefa bezpieczeństwa 35m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1400mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie służy do huśtania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- Ø88,9x3,2 mm
- Ø76,1x3,2 mm
- Ø33,7x2,9 mm, Ø33,7x2,6mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy - blacha 10mm; żebra - blacha 5mm.

Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 400x400x500 mm.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009 r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

