

KARTA PRODUKTU

Huśtawka - Apollo I

Seria H/1/00005/10

Wymiary: dł. 2855mm; szer. 1090mm; wys. 2450mm

Strefa bezpieczeństwa 19m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1400mm

Zaleca się aby, materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN EN 1176-1:2009r.

Urządzenie służy do huśtania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- Ø114,3x3,6mm

- Ø60,3x4,0mm; Ø88,9x4,0mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy - blacha 10mm; zebra - blacha 5mm.

Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 400x400x500mm,

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

