

KARTA PRODUKTU

Karuzela - Granat

Seria K/2/00019/10

Wymiary: $\varnothing$ 1480mm; wys. 904mm

Strefa bezpieczeństwa 24m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 904mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku min. 1m.

Urządzenie służy do kręcenia się w koło.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- $\varnothing$ 114,3x3,6 mm
- $\varnothing$ 33,7x2,9 mm
- profil 60x40x3mm

Karuzela łóżyskowana; stopa - blacha 12mm; żebra - blacha 8mm; podest blacha Al ryflowana 3mm; spód karuzeli zabudowany blachą ocynkowaną 0,5 mm; siedziska wykonane z płyty polietylenowej TU-PLAY.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 700x700x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

