

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Maślak

Seria S/12/00036/10

Wymiary: dł. 2700mm. x szer. 260 x wys. 400 mm

Strefa bezpieczeństwa 19 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 400 mm

Zaleca się aby, materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1 :2009r.

Urządzenie sprawnościowe służy do przechodzenia ze stopnia niższego na wyższy i odwrotnie

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø76,1x3,2 mm,
- profil 60x40x2 mm
- Bl. 10mm

Stopy blacha - 10 mm; Podesty - blacha Al ryflowana 3 mm lub z polietylenu 20mm; (asortyment dostępny w dowolnej konfiguracji) podstawa stopni - blacha 3mm.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

