

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Żółwik 2

Seria S/2a/00298/12

Wymiary: dł. 4000mm; szer. 3700mm; wys. 1800mm.

Strefa bezpieczeństwa 56m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1800mm.

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176:2009 r.

Urządzenie służy do wspinania po linach i drabinie z rurek.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa:

- Ø76,1mmx2,9 mm
- Ø42,4x2,6 mm
- blacha 10 mm; 5mm
- Lina Ø16mm z rdzeniem stalowym

Stopa - blacha 10 mm; konstrukcja wykonana z wygiętych rur Ø76,1mm; Ø42,4mm, oraz poprzeczek z zawieszonymi linami. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 1000x300x500 mm

Urządzenie posiada certyfikat TUV Rheinland Polska i/lub deklarację na zgodność z normą PN-EN 1176:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

