

KARTA PRODUKTU

Zestaw - Chatka Tarzana

Seria D/1/00001/10

Wymiary: dł. 9500mm; szer. 5550 mm; wys. 4300 mm.

Strefa bezpieczeństwa 77 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upaku 1990 mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie służy do wspinania, wchodzenia, ślizgania, zjeżdżania, podciągania na linie.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø88,9x3,2 mm; Ø33,7x2,9 mm; Ø42,4x2,9 mm,
- Ø60,3x2,9 mm - stal kwasoodporna,
- profil 80x40x3 mm; profil 60x30x2 mm; profil 30x20x2 mm;
- pręt Ø10 mm, fi 16 mm, stęp blacha 3 mm, stopy bl. 10 mm,

Uchwyty ściany wspinaczkowej prefabrykowane; ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali kwasoodpornej 12 mm; podest mostku i wież oraz ostony boczne wykonane z drewna, ostona boczna mostku wykonana z tynu polipropylenowego i wzmacniana i drugą stalowym; deszki wykonane z tworzywa impregnowanego lub z HDPE

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Elementy łącznikowe to stopy ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zastępkami.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500 mm; 300x300x500 mm.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według norm

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pret gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pret gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

